

Средняя стоимость отделки помещений стен панелями «ВИПРОК» по сравнению с отделкой ГКЛ под окраску (руб./м.кв.)

ГКЛ под покраску	ВИПРОК-RAL	ВИПРОК-Винил	ВИПРОК-ПВХ	ВИПРОК-НГ
Перечень работ: <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж ГКЛ • Грунтовка перегородки из гипсокартона • Шпатлёвка стыков между листами • Шпатлёвка стыков, заклеенных серпянкой и остальной поверхности • Заключительная грунтовка • Покраска 	Декоративные стеновые панели, выполненные на основе ГКЛ или СМЛ с многослойным акриловым покрытием, которое усилено слоем профессионального лака.	Стеновые панели высокой плотности для внутренней отделки на основе ГКЛ или СМЛ с нанесенным износостойким виниловым покрытием Newmorg.	Износостойкие декоративные стеновые панели на основе высококачественного гипсокартона с ПВХ покрытием.	Негорючие панели для внутренней отделки стен на базе СМЛ с многослойным акриловым покрытием, закрепленным высокопрочным защитным лаком.
ГКЛ-панель = 185 руб./м.кв.	ВИПРОК-RAL-ПАНЕЛЬ = 257 руб./м.кв.	ВИПРОК-Винил-ПАНЕЛЬ = 471 руб./м.кв.	ВИПРОК-ПВХ-ПАНЕЛЬ = 391 руб./м.кв.	ВИПРОК-НГ-ПАНЕЛЬ = 903 руб./м.кв.
Монтаж ГКЛ = 550 руб./м.кв.	ВИПРОК-RAL-РАБОТЫ = 700 руб./м.кв.	ВИПРОК-Винил-РАБОТЫ = 700 руб./м.кв.	ВИПРОК-ПВХ-РАБОТЫ = 700 руб./м.кв.	ВИПРОК-НГ-РАБОТЫ = 850 руб./м.кв.
Грунтовка поверхности ГКЛ (вкл материал) = 110 руб./м.кв.				
Шпаклевка ГКЛ В 2 слоя (вкл материал) = 780 руб./м.кв.				
Второй раз грунтовка поверхности ГКЛ (вкл материал) = 110 руб./м.кв.				
Окраска ГКЛ в два слоя (вкл материал) = 550 руб./м.кв.	Стыковочный профиль = 150 руб./м.кв.	Стыковочный профиль = 150 руб./м.кв.	Стыковочный профиль = 150 руб./м.кв.	Стыковочный профиль = 150 руб./м.кв.
ИТОГО: 2285 руб./м.кв.	ИТОГО: 1107 руб./м.кв.	ИТОГО: 1321 руб./м.кв.	ИТОГО: 1241 руб./м.кв.	ИТОГО: 1903 руб./м.кв.
МОНТАЖ 3-4 дня	МОНТАЖ 1 день	МОНТАЖ 1 день	МОНТАЖ 1 день	МОНТАЖ 1 день
Итоговые выводы:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экономия стоимости: Использование декоративных стеновых панелей ВИПРОК позволяет снизить затраты до 40% по сравнению с традиционной отделкой. 2. Экономия времени: Сроки выполнения работ сокращаются в 2,5 - 3 раза. 3. Простота монтажа: Монтаж панелей ВИПРОК не требует специального оборудования или инструментов и может быть выполнен одной бригадой мастеров без предварительной подготовки стен и помещений. 4. Качество производства: Панели ВИПРОК изготавливаются на специализированном оборудовании, что повышает качество отделки по сравнению с традиционными методами. 5. Отсутствие «мокрых» процессов: Отделка панелями производится без влажных процессов, что ускоряет выполнение работ, снижает количество грязи и строительного мусора, исключает необходимость проветривания и просушки помещений после монтажа. 6. Независимость от условий: Монтаж панелей не требует наличия отопления в помещении и может быть осуществлен на любом этапе ремонта или строительства. 			